



应用范围

- ◆适用于爆炸性气体环境1区、2区；
- ◆适用于IIA、IIB、IIC级爆炸性气体环境；
- ◆适用于网电、铁路、石化、油田等各种易燃易爆场所及各种工矿企业作巡视、检修和抢险的移动照明。

产品特点

- ◆安全可靠：本产品经国家权威机构防爆认证，具有优良的防爆性能及良好的防静电效果，可在各种易燃易爆场所安全、可靠工作；
- ◆高效节能：选用国际知名品牌LED光源，光效高、显色性高、能耗低、超长使用寿命，免维护，无需后续使用成本；
- ◆经济环保：高能无记忆电池，容量大、寿命长，可随时充电，循环使用，自放电率低，经济环保；
- ◆智能控制：设有强光、工作光、频闪三种工作模式，采用智能芯片控制开关，强弱光可任意转换；
- ◆电量检测：LCD液晶电量检测屏，4段式电量显示，25%每格电量增减，可以时刻了解灯具工作状态，并具有低电警示和自动低电保护功能；
- ◆防水抗摔：精密的结构设计，优质的抗冲击PC合金材料，确保产品能承受强力碰撞和冲击，且防水、防腐性能良好；
- ◆方便耐用：整灯采用流线型设计，结构合理，灯头可在90°~180°范围内任意调节角度；尾部加有磁力吸附座，使用简单方便；体积小、重量轻，可手持或腰挎在身上，使用轻便灵活；
- ◆款式多样：有单光源和双光源两种类型可供选择，双光源灯具适合于照射距离更远的场所，满足多种工作需求。

技术参数

BAD208 (单光源)

额定电压：3.7V
 额定容量：4.4Ah
 配用光源：LED
 额定功率：3W
 连续工作时间：强光：≥8h
 工作光：≥16h
 充电时间：≤8h
 平均使用寿命：100000h
 电池使用寿命：约1000次循环
 防爆标志：Exib II CT4 Gb
 防护等级：IP65
 外形尺寸：220×104×53mm
 重量：409g

BAD208B (双光源)

额定电压：3.7V
 额定容量：4.4Ah
 配用光源：LED
 额定功率：2×3W
 连续工作时间：强光：≥5h
 工作光：≥10h
 充电时间：≤8h
 平均使用寿命：100000h
 电池使用寿命：约1000次循环
 防爆标志：Exib II CT4 Gb
 防护等级：IP65
 外形尺寸：220×104×53mm
 重量：415g

订货须知

- ◆光源颜色分为白光和暖白光，常规出厂配置白光，如需暖白光，订货时请注明；
- ◆灯具分单光源和双光源，BAD208B为双光源；
- ◆如有其它要求，请与公司联系。

E

移动防爆类

