



应用范围

- ◆适用于交警行业各种事故处理、道路巡查设卡场所；
- ◆适用于铁路、网电、消防、油田、冶金、石化企业等各种大型施工作业、事故抢修、抢险救灾等现场作移动照明。

产品特点

- ◆性能特点：整体采用箱式设计，灯盘由2个48W高效LED灯头组成，配置泛光灯头为大面积照射；可根据现场需要将灯头在灯盘上分别朝一个方向照明或2个灯头向同一方向照明，也可将每个灯头单独做上下、左右大角度调节旋转实现360°全方位照明；整体照明远近兼顾，照明亮度高，固态光源寿命长免维护。
- ◆升降性能：灯盘采用手动式伸缩气杆作为升降调节方式，最大升起高度为2.3米；上下转动灯头可调节光束照射角度，灯光覆盖半径达到30米。
- ◆安全可靠：箱体采用亮黄色，且配置有反光贴条，照明灯头背面设计有红蓝交替闪烁警示灯，在使用现场可有效对来往车辆起到警示作用，同时凸显作业灯具及现场，可有效保障现场及作业人员的安全性；
- ◆功能多样：采用数码变频汽油发电机组，性能稳定，轻巧携带方便，箱体式组装，可拖行，手提，背行三种携带方式。整体采用各种优质金属材料制作，结构紧凑，性能稳定，确保在各种恶劣环境和气候条件下正常工作，防雨淋、喷水。
- ◆其他功能：体积小，重量轻，多种携带，移动方式，设有万向轮可在平整地面拖行，重量轻，也方便手提或背负。

技术参数

额定电压：AC220V
光源功率：LED
额定功率：2X48W
光通量：2X4000lm
连续使用时间：> 5.5h（发电机组一次注满燃油）
升降杆：收缩状态：720mm
 升起高度：2300mm
发电机组：额定输出电压：220V
 额定输出功率/邮箱容量：700W/1.55L

平均使用寿命：50000h
外形尺寸：使用状态(降):485x340x720mm
 使用状态(升):485x340x2300mm
防护等级：IP65(灯头) / IP54 (箱体)
重量：23kg

订货须知

- ◆如需其他要求，请与公司联系。

